

Rosy

 LxhxP	Dimensioni (mm)	452 x 863 x 493
	Peso netto kg	96
	Colori	BO - PE - NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	143 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	2,5 - 5
kW-M	Potenza termica globale (kW)	2,8 - 5,8
%	Rendimento %	>87
	Consumo orario (kg/h)	0,6 - 1,2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 11
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	OPTIONAL
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 80

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



NORDICA
Extraflame

www.lanordica-extraflame.com

Dorina

	Dimensioni (mm)	501 x 885 x 534
	Peso netto kg	91
	Colori	BO - PE - NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	177 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	2,6 - 6,2
kW-M	Potenza termica globale (kW)	2,8 - 7,1
%	Rendimento %	>87
	Consumo orario (kg/h)	0,6 - 1,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 13
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	OPTIONAL
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	NO
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 80

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Duchessa Steel

 LxhxP	Dimensioni (mm)	538 x 1038 x 541
	Peso netto kg	138
	Colori	BO - PE - NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	250 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,4 - 8,7
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 10
%	Rendimento %	>86
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 25
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Irina

 LxhxP	Dimensioni (mm)	522 x 1054 x 559
	Peso netto kg	138
	Colori	BO - PE - NE - PT
$\varnothing$	Diametro scarico fumi ($\varnothing$ mm)	80
	m³ riscaldabili	300 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,4 - 10,5
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 12
%	Rendimento %	>85
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 21
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Irina Pietra

 LxhxP	Dimensioni (mm)	522 x 1054 x 559
	Peso netto kg	147
	Colori	BO - PE - NE - PT
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	300 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,4 - 10,5
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 12
%	Rendimento %	>85
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 21
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Melinda Steel Air

 LxhxP	Dimensioni (mm)	532 x 1045 x 590
	Peso netto kg	141
	Colori	BO - PE - NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	300 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,4 - 10,5
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 12
%	Rendimento %	>85
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 29
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Emma

 LxhxP	Dimensioni (mm)	605 x 1175 x 577
 kg	Peso netto kg	191
	Colori	BO - PE - BI
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	315 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,9 - 11,1
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4 - 12
%	Rendimento %	>89
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 30
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Emma Plus

 LxhxP	Dimensioni (mm)	605 x 1175 x 577
 kg	Peso netto kg	193
	Colori	BO - PE - BI
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	315 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,6 - 11
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 12
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 24
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 110

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Teodora

 LxhxP	Dimensioni (mm)	610 x 739 x 644
 kg	Peso netto kg	131
	Colori	NE
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	250 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,5 - 8,7
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 10
%	Rendimento %	>88
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 15
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Graziosa Lux Plus

	Dimensioni (mm)	494 x 1036 x 521
	Peso netto kg	124
	Colori	BO - PE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	200 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	2,9 - 7
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,2 - 8
%	Rendimento %	>87
	Consumo orario (kg/h)	0,6 - 1,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 15
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 90

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Graziosa Steel

 LxhxP	Dimensioni (mm)	494 x 1036 x 498
	Peso netto kg	116
	Colori	BO - PE - NE
$\varnothing$	Diametro scarico fumi ($\varnothing$ mm)	80
	m³ riscaldabili	200 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	2,6 - 7
kW-M	Potenza termica globale (kW)	2,8 - 8
%	Rendimento %	>87
	Consumo orario (kg/h)	0,6 - 1,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 15
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 90

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Ilenia

 LxhxP	Dimensioni (mm)	705 x 1057 x 297
	Peso netto kg	130
	Colori	BO - BI
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	230 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	2,5 - 8
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3 - 9
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,6 - 1,8
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 14
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 90

Certificazioni :

In OMOLOGAZIONE - - -



Viviana



Dimensioni (mm)

525 x 1054 x 579



Peso netto kg

118



Colori

BO - PE - NE



Diametro scarico fumi (Ø mm)

80



m³ riscaldabili

258 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)

kW-N

Potenza nominale utile (kW)

3,1 - 9

kW-M

Potenza termica globale (kW)

3,3 - 10

%

Rendimento %

>90



Consumo orario (kg/h)

0,7 - 2



Capacità tot.Serbatoio (kg)

~ 18



Ventilazione forzata

SI



Telecomando

NO



Termostato interno

SI



Termostato sicurezza

SI



Pred.termostato esterno

NO



Programm. settimanale

SI

w

Assorbimento elettrico (W)

60 - 80

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



www.lanordica-extraflame.com

Viviana Plus

	Dimensioni (mm)	525 x 1054 x 591
	Peso netto kg	126
	Colori	BO - PE - NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	292 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,3 - 10,2
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,4 - 11,1
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	0,7 - 2,3
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 18
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	OPTIONAL
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	NO
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 90

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Souvenir Lux

 LxhxP	Dimensioni (mm)	813 x 1162 x 297
 kg	Peso netto kg	147
	Colori	BO - BI - NE
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	292 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,7 - 10,2
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4 - 11,4
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,3
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 18
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 70

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Souvenir Steel

 LxhxP	Dimensioni (mm)	821 x 1122 x 296
	Peso netto kg	139
	Colori	BO - BI - NE
$\varnothing$	Diametro scarico fumi ($\varnothing$ mm)	80
	m³ riscaldabili	292 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,7 - 10,2
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4 - 11,4
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,3
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 18
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	60 - 70

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Tosca Plus

 LxhxP	Dimensioni (mm)	560 x 1150 x 577
 kg	Peso netto kg	175
	Colori	BO - PE - BI
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	315 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,6 - 11
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 12
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 24
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 110

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Comfort Mini

 LxhxP	Dimensioni (mm)	700 x 550 x 453
	Peso netto kg	122
	Colori	NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	195 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,5 - 6,8
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 7,8
%	Rendimento %	>86
	Consumo orario (kg/h)	0,7 - 1,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 12
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI (LCD)
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Comfort P80

 LxhxP	Dimensioni (mm)	800 x 550 x 630
	Peso netto kg	126
	Colori	NE
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	195 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,5 - 6,8
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 7,8
%	Rendimento %	>86
	Consumo orario (kg/h)	0,7 - 1,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 20
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI (LCD)
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Comfort Mini Crystal

 LxhxP	Dimensioni (mm)	700 x 550 x 489
	Peso netto kg	115
	Colori	NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	195 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,5 - 6,8
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 7,8
%	Rendimento %	>86
	Consumo orario (kg/h)	0,7 - 1,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 12
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI (LCD)
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Comfort Maxi

 LxhxP	Dimensioni (mm)	640 x 616 x 716
	Peso netto kg	132
	Colori	NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	255 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,4 - 8,9
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 10
%	Rendimento %	>88
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 28
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Comfort P70

 LxhxP	Dimensioni (mm)	695 x 547 x 617
	Peso netto kg	130
	Colori	NE
$\varnothing$	Diametro scarico fumi ($\varnothing$ mm)	80
	m³ riscaldabili	285 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3 - 10
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,8 - 11
%	Rendimento %	>88
	Consumo orario (kg/h)	0,7 - 2,4
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 15
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

In OMOLOGAZIONE - - -



Comfort PLUS

	Dimensioni (mm)	702 x 576 x 636
	Peso netto kg	161
	Colori	NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	315 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,3 - 12,1
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,0 - 12,0
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,7 - 2,5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 16
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

In OMOLOGAZIONE - - -



Comfort P70 H49

 LxhxP	Dimensioni (mm)	695 x 486 x 514
 kg	Peso netto kg	120
	Colori	NE
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	205 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	2,9 - 7,1
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,2 - 8
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,7 - 1,7
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 10
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	80 - 100

Certificazioni :

In OMOLOGAZIONE - - -



Comfort Idro

 LxhxP	Dimensioni (mm)	663 x 777 x 781
	Peso netto kg	157
	Colori	NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	360 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,8 - 12,6
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4 - 14
%	Rendimento %	>90
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,8
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 22
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	40 - 60

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Duchessa Idro

	Dimensioni (mm)	538 x 1034 x 543
	Peso netto kg	170
	Colori	BO - PE - BI
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	344 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,6 - 12
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,9 - 13,1
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,8
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 20
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	110 - 130

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Elisir Idro

 LxhxP	Dimensioni (mm)	974 x 1028 x 304
 kg	Peso netto kg	190
	Colori	BO - PE
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	364 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,7 - 12,7
kW-M	Potenza termica globale (kW)	3,9 - 13,8
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	0,8 - 2,8
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 18
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	110 - 130

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Melinda Idro

	Dimensioni (mm)	533 x 1157 x 583
	Peso netto kg	178
	Colori	BO - PE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
	m³ riscaldabili	400 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	4,3 - 14
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4,5 - 15,2
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	0,9 - 3,2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 30
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	130 - 150

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Melinda Idro Steel

 LxhxP	Dimensioni (mm)	533 x 1157 x 583
 kg	Peso netto kg	178
	Colori	BO - PE
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	400 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	4,3 - 14
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4,5 - 15,2
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	0,9 - 3,2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 30
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	130 - 150

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Iside Idro

 LxhxP	Dimensioni (mm)	690 x 1197 x 627
 kg	Peso netto kg	255
	Colori	BO - PE - BI - AM
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	80
 m³	m³ riscaldabili	527 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	5,3 - 18,4
kW-M	Potenza termica globale (kW)	5,5 - 20,1
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	1,2 - 4,2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 35
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	130 - 150

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Giordana Idro

 LxhxP	Dimensioni (mm)	639 x 1199 x 641
	Peso netto kg	238
	Colori	BO - BI - NE
$\varnothing$	Diametro scarico fumi ($\varnothing$ mm)	80
	m³ riscaldabili	527 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	5,3 - 18,4
kW-M	Potenza termica globale (kW)	5,5 - 20,1
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	1,2 - 4,2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 35
	Ventilazione forzata	SI
	Telecomando	SI
	Termostato interno	SI
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	130 - 150

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Lucrezia Idro Steel

 LxhxP	Dimensioni (mm)	561 x 1325 x 648
	Peso netto kg	232
	Colori	BO - NE
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	120
	m³ riscaldabili	673 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	4,8 - 23,5
kW-M	Potenza termica globale (kW)	5 - 25
%	Rendimento %	>95
	Consumo orario (kg/h)	1 - 5
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 43
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	150 - 180

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



Liliana Idro

	Dimensioni (mm)	608 x 1314 x 698
	Peso netto kg	280
	Colori	BO - MP
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	120
	m³ riscaldabili	660 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	6,7 - 22,8
kW-M	Potenza termica globale (kW)	7 - 24,7
%	Rendimento %	>92
	Consumo orario (kg/h)	1,5 - 5,2
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 53
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	150 - 180

Certificazioni :

In OMOLOGAZIONE - - -



Diadema ACS Idro

 LxhxP	Dimensioni (mm)	619 x 1304 x 689
 kg	Peso netto kg	275
	Colori	BO - BI
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	120
 m³	m³ riscaldabili	800 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	6,7 - 28,3
kW-M	Potenza termica globale (kW)	7 - 31
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	1,5 - 6,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 48
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	150 - 180

Certificazioni :

In OMOLOGAZIONE - - -



Diadema Idro

	Dimensioni (mm)	619 x 1304 x 698
	Peso netto kg	265
	Colori	BO - BI
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	120
	m³ riscaldabili	810 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	6,7 - 28,3
kW-M	Potenza termica globale (kW)	7 - 31
%	Rendimento %	>91
	Consumo orario (kg/h)	1,5 - 6,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 53
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	SI
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	150 - 180

Certificazioni :

In OMOLOGAZIONE - - -



LP14

 LxhxP	Dimensioni (mm)	533 x 1327 x 661
	Peso netto kg	220
	Colori	GREY
	Diametro scarico fumi (Ø mm)	120
	m³ riscaldabili	420 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,9 - 14,7
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4,2 - 15,7
%	Rendimento %	>93
	Consumo orario (kg/h)	0,9 - 3,3
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 43
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	NO
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	150 - 180

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



LP20

 LxhxP	Dimensioni (mm)	525 x 1368 x 941
 kg	Peso netto kg	260
	Colori	RED
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	120
 m³	m³ riscaldabili	600 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	3,9 - 20,9
kW-M	Potenza termica globale (kW)	4,2 - 22,3
%	Rendimento %	>93
	Consumo orario (kg/h)	0,9 - 4,6
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 70
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	NO
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	150 - 180

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF



LP30

 LxhxP	Dimensioni (mm)	875 x 1406 x 772
 kg	Peso netto kg	343
	Colori	RED
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	120
 m³	m³ riscaldabili	890 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m³)
kW-N	Potenza nominale utile (kW)	8,6 - 31,1
kW-M	Potenza termica globale (kW)	10 - 33,8
%	Rendimento %	>92
	Consumo orario (kg/h)	2 - 7
	Capacità tot.Serbatoio (kg)	~ 85
	Ventilazione forzata	NO
	Telecomando	NO
	Termostato interno	NO
	Termostato sicurezza	SI
	Pred.termostato esterno	SI
	Programm. settimanale	SI
w	Assorbimento elettrico (W)	150 - 180

Certificazioni :

- EN - 15a B-VG - VKF

